

KARTA TECHNICZNA

Turbożmijka



RODZAJ PRODUKTU

Turbożmijka (podajnik ślimakowy)

MATERIAŁ:

Blacha ocynkowana

KOLORYSTYKA:

Standard: srebrny

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:

Standard: 2 m

Dodatkowe segment rur o dł. 2 m

ZASTOSOWANIE:

Turbożmijka jest urządzeniem uniwersalnym przeznaczonym do załadunku i rozładunku silosów AGOS.

Służy głównie do transportu ziarna zboża lub paszy. Ma zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Może być używana jak tradycyjna żmijka z koszem lub czerpnią do innych prac w gospodarstwie.

W celu zmiany przeznaczenia należy obrócić ją stronami. Dzięki zastosowaniu wózka podporowego na kołach istnieje możliwość przemieszczania urządzenia w dowolne miejsce. Praca urządzenia powinna odbywać się na równym i stabilnym podłożu.

MONTAŻ:

Urządzenie dostarczane jest do klienta w stanie częściowo zdemontowanym.

Montaż należy do kupującego, który z chwilą przejścia urządzenia odpowiada za jego stan.

CECHY SZCZEGÓLNE:

Wydajność: 17 t/h (dla silosów o wys. do 10 m)

Wysokość: ok. 2 m

Masa urządzenia: ok. 75 kg

Moc silnika: 3 / 4/ 5,5 kW

Źródło zasilania: z instalacji elektrycznej w układzie 3 fazowym o napięciu 400V 50 Hz poprzez gniazdo z 5 wtykami.

ELEMENTY DODATKOWE:

- ✓ wózek podporowy do przemieszczania urządzenia
- ✓ rura o dł. 2 m
- ✓ ślimak o dł. 2 m
- ✓ obejmę
- ✓ silnik o mocy 4 kW lub 5,5 kW



Deklaracja
zgodności:



turbożmijki®

ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz
+48 690 447 858 | biuro@taniedrabinyn.pl
NIP: 5961631158

KORZYŚCI:

- ✓ najefektywniejszy system załadunkowo - rozładunkowy,
- ✓ wysoka wydajność pracy - 17 t/h (zboże), 10-12 t/h (pasza/śruta),
- ✓ możliwość stosowania przy wielu silosach AGOS, gdyż każdy silos posiada ukośną rurę, do której podłącza się turbożmijkę
- ✓ lekka konstrukcja,
- ✓ mobilność urządzenia poprzez wózek transportowy,
- ✓ spirala wykonana z jednego elementu,
- ✓ łączenie ślimaka z pełnego wałka co zapobiega pękaniu łączów,
- ✓ potrójne koła pasowe - zapewnia stabilną pracę, bez konieczności wymiany pasków klinowych.

KONSERWACJA

Po zakończeniu pracy z wnętrza urządzenia należy usunąć surowiec.

Należy regularnie, a przynajmniej raz w roku sprawdzić i dokręcić poluzowane nakrętki. Sprawdzić stan oraz naciąg pasków klinowych (ugięcie max 10 mm), sprawdzić stan techniczny silnika i instalacji. Wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionego elektryka. Nie należy doprowadzić do zanieczyszczenia smarem lub inną substancją paska klinowego i kół pasowych. Zaleca się przechowywać urządzenie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczając przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych, dostępem osób postronnych, dzieci i zwierząt.

BEZPIECZEŃSTWO:

- ! Przed przystąpieniem do użytkowania turbożmijki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- ! Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- ! Zabrania się w przebywania w otoczeniu pracującego urządzenia osób postronnych, nieupoważnionych, a w szczególności dzieci.
- ! Na pokrywie korpusu znajdują się naklejki informacyjne i ostrzegawcze,
- ! Przed uruchomieniem urządzenia, należy każdorazowo sprawdzić czy do urządzenia nie dostały się obce przedmioty,
- ! Przed uruchomieniem urządzenia, należy sprawdzić prawidłowe podłączenie przewodu elektrycznego,
- ! W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia może nastąpić jedynie po zdiagnozowaniu usterki i jej usunięciu.
- ! **W trakcie pracy urządzenia należy zachować szczególną ostrożność!**
- ! Wszelkie prace naprawcze lub konserwacyjne należy przeprowadzać tylko przy wyłączonym silniku i odłączonym przewodzie zasilającym.
- ! **Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do powstania zagrożenia zdrowia.**

GWARANCJA:

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

turbożmijki®

ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz
+48 690 447 858 | biuro@taniedrabinyn.pl
NIP: 5961631158